


Conçu pour développer votre entreprise en toute sécurité dans un environnement professionnel en constante évolution.

Le **TASKalfa 7054ci** imprime des images parfaites, stables et de haute qualité à chaque fois, en noir et blanc ou en couleur. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus, et en toute sécurité, grâce aux dernières fonctions de sécurité intelligentes de ce multifonction.



Caractéristiques techniques

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie: laser couleur KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS Panneau de commande : écran factile capacitif couleur de 25.65 cm (10.1 pouces) haut-parleur pour les notifications de travaux, pivotant 15-90°

Vitesse d'impression: jusqu'à 70/35 ppm A4/A3 en couleur et en N&B

Vitesse d'impression recto-verso : jusqu'à 70 ppm en A4 Résolution de l'impression : équivalent 4800 x 1200 dpi

Résolution de scan/copie: 600 x 600 dpi

Temps de préchauffage (mise en marche): 26 secondes ou moins Temps de sortie (première impression): 3,7/5,0s +/- en mono/couleur

Temps de sortie (première copie) à partir du chargeur de documents : 4.1/6.2s +/- en mono/couleur

Temps de sortie (première copie) à partir de la vitre d'exposition : 3,4/4,4s +/- en mono/couleur

Processeur: ARM A53 (Quad Core) 1.6GHz

Mémoire: Standard 4Go RAM + 64Go SSD, Maxi 320Go ou 1To HDD en option Interfaces standard: 1 port USB 3.0 (très haut débit), 4 ports hôte USB 2.0. Ethernet Gigabit (10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, IPv6, IPv4, IPSec. 802.3az), Wi-Fi en option (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), 2 emplacements pour serveur d'impression ou carte fax, emplacement pour un réseau local sans fil (LAN) et emplacement pour une carte SD, NFC

Dimensions (L x P x H): unité principale 602 x 665 x 790 mm

Poids: environ 95 Kg

Alimentation: AC 220-240V, 50/60 Hz

Consommation électrique :

En impression: 1140 W, En copie: 1140 W, En attente: 45 W, En veille: 0,5 W Niveau sonore (ISO 7779):

En copie / impression : 54,3 dB(A) LpA, En attente : 31,7 dB(A) Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm max. Veuillez utiliser le papier recommandé par Kyocera dans des conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier :

Bac polyvalent de 150 feuilles, 52-300 g/m² (bannière 136-163g/m²), A6R-SRA3 (320 x 450 mm), personnalisé (98 x 148 à 297 x 457,2mm), bannière max. 304,8 x 1220 mm

Magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 52-300 g/m² (magasin 1 : A6R au A4R maxi, magasin 2 : A6R au SRA3) Capacité max. en entrée avec options : 7150 feuilles A4

Recto-verso standard: A6R-SRA3, 60-256g/m²

Capacité en sortie : Standard 500 feuilles face dessous, maximum 5000 feuilles avec les options

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE

Émulations: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des XPS, Open XPS, impression directe des PDF Systèmes d'exploitation: Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Chrome OS, Mac OS X Version 10.9 ou supérieure, UNIX, LINUX et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres: 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPDL3), 4 polices (Calibri), 4 polices (Cambria), 1 police Bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnel et 1 code à barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctionnalités d'impression: Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mail, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3, copie rapide, multiexemplaires avec premier jeu d'essai, impression privée, stockage permanent ou temporaire des travaux et gestion des tâches, Super résolution par I.A.

Impression mobile: application KYOCERA Mobile Print pour iOS et Android, AirPrint, Mopria, NFC, Wifi Direct (en option), MyPanel, Microsoft Cloud printing.

FONCTIONS DE COPIE

Format maxi. des originaux : A3/ledger Copie en continu : 1-9999 Zoom: 25-400 % par tranche de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis: 5 réductions/5 agrandissements Modes d'exposition : Manuel (17 étapes)

Réglages de l'image: Texte + photo, texte, photo, carte

Fonctions numériques: 1 scan/copie multiple, tri électronique, fonctions 2-en-1 et 4-en-1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, filigranes, tampon et suppression des pages blanches, superposition de formulaire, décalage de marge, changement automatique de magasin, copie de carte d'identité, effacement et surlignage de l'écriture manuscrite par I.A.

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités: Scan-to-Email. Scan-to-FTP. Scan-to-SMB 3.0. Scanto-USB, Scan vers boite de documents, Réseau TWAIN, numérisation WSD (driver WIA), numérisation DFS, numérisation DSM

Vitesse de numérisation (A4, R/V, 300 dpi, DP-7160/DP-7170): 274 ipm Résolution de numérisation: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi,

300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi, 256 niveaux de gris Format de numérisation maxi : A3. Ledger

Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, texte fin, lignes fines, optimisation pour OCR

Types de fichiers: PDF (haute compression, chiffrés, PDF/A), PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, option scan vers PDF interrogeable et en option prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office), JPEG, TIFF, XPS et Open XPS

FONCTIONS FAX (EN OPTION)

Compatibilité: ITU-T Super G3

Vitesse du modem: 33,6 Kbps max.

Vitesse de transmission: Max. 3 secondes (JBIG)

Vitesse de balavage : 2.0 secondes ou moins Format maximal des originaux : A3. Ledger, bannière jusqu'à 1 600 mm

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH Fonctions: fax réseau, transmission et réception en rotation, transmission et

réception cryptées, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, Internet-fax en option, double carte fax en option

CONSOMMABLES

Rendement moyen de toner continu, taux de couverture de 5% en A4.

TK-8555K: toner noir pour 40 000 pages A4

TK-8555C, TK-8555M, TK-8555Y:

toners cyan, magenta, jaune pour 24 000 pages A4

WT-8500 bac récupérateur de toner : 40 000 pages (avec 5 % de couverture d'un ratio N&B/couleur de 7:3) Agrafes :

SH-10: 5000 x 3 pour BF-730, DF-7100, DF-7120, BF-9100

SH-12: 5000 x 3 pour DF-7140

SH-14: 5000 x 5 pour DF-7150

Fax System 12 Internet Fax Kit (A)

Scan Extension Kit (A): Scan to PDF interrogeable (OCR embarqué) prise en charge des formats Word, Powerpoint et Excel (pack Microsoft Office)

Printing System 17: Contrôleur Fiery

Printing System Interface Kit 15(B): Interface pour Fiery

DP-7150 chargeur de documents (recto-verso 2 passages) : 140 f., 35-160 g/m² (recto), 50-120 g/m² (recto-verso), A6R - A3, bannière jusqu'à

DP-7160 chargeur de documents (recto-verso 1 passage): 320 f. 50-80 g/ m², 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto- verso) ; A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm

DP-7170 chargeur de documents (recto-verso 1 passage avec capteur à

ultrasons): 320 feuilles 50-80 g/m², 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/ m² (recto- verso); A6R-A3, bannière jusqu'à 1900 mm

DT-730(B): plateau de documents

PF-7120: magasin papier latéral A4: 3000 f., 60-300 g/m², A4 PF-7140 magasins papier:

2 x 500 f., 52-300 g/m², A6R-SRA3 (320 x 450 mm)

PF-7150 magasins papier: 2 x 1500 f., 52-300 g/m², A4, B5, letter DF-7100 unité de finition interne : 500 f., 52-300 g/m², A6R-SRA3; agrafage jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3 3 positions

DF-7120: unité de finition 1000 f. A4. 52-300 g/m². A6R-SRA3. agrafage 3 positions jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3

DF-7140 : unité de finition 4000 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3

Bac inférieur: 200 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 Agrafage jusqu'à 65 f. A4 ou 30 f. A3 à 3 positions

DF-7150: unité de finition 4000 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 Bac inférieur: 200 f. A4, 52-300 g/m², A6R-SRA3 Agrafage jusqu'à 100 f. A4 ou 50 f. A3 à 3 positions

AK-7110 : kit d'attachement requis pour DF-7120, DF-7140 et DF-7150, 100 f. A4, 52-300 g/m², A6R - SRA3

ZF-7100 : unité de pliage en Z, bi-pliage, tri-pliage intérieur et extérieur IS-7100 : unité d'insertion de feuilles de couverture et dans le document, 52-300 g/m², A6R-SRA3

AK-7120 : kit d'attachement pour unité de pliage en Z **PH-7C**: perforatrice 2 et 4 trous, $60 - 256 \text{ g/m}^2$, A5R-A3 pour DF-7120. DF-7140 et DF-7150

MT-730(B) boîte aux lettres pour DF-7140 :

7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60-163 g/m²

BF-730 : unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-7140 Pli en 2: 52-256 g/m2, A3, B4, A4R Livret: max. 16 f. (64 pages, 60-90 g/m2) Pli en 2 sans agrafage : max. 5 f. (60-90 g/m2) Pli en 3 : 60-105 g/m2, A4R Pli en 3 multiples : 5 f. maxi (60-90 g/m2), 3 f. (91-105 g/m2)

BF-9100 unité de finition livret et pli en 3 pour DF-7150 : Pli en 2:52-256 g/m2, A3, B4, A4R Livret: max. 20 feuilles (80 pages,

60-90g/m2) ou max 13 feuilles (52 pages 91-105g/m2) Pli en 2 sans agrafage: max 5 feuilles (60-90g/m2) ou max 3 feuilles (91-105g/m2) Pli en 3: max 5 feuilles (60-90g/m2) ou max 3 feuilles (91-105g/m2) JS-7100 : séparateur de travaux interne de 100 f., 52-300 g/m², A6R-SRA3 JS-7110: bac de tri décalé interne de 250 f., 52-300 g/m², A6R-SRA3 PH-7120: perforatrice 2 et 4 trous pour DF-7100

Banner Guide 10 : Guide d'alimentation des papiers bannières, 10 f. Mémoire HD-15 : Disque dur 320 Go HDD

HD-16: Disque dur 1 To HDD

NK-7120 : clavier numérique

Keyboard Holder 10: support pour clavier

Lecteur de badges USB + Kit d'authentification des cartes

UG-33 AC : prise en charge de ThinPrint

UG-34 AC: émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/LinePrinter) IB-37: Carte Wifi (USB: 5GHz/2.4GHz)

IB-38: Carte Wifi (USB: 2.4GHz)

IB-50 : Carte Ethernet Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

IB-51: Carte Wifi (802.11b/g/n) Couvercle de copie (E)

CB-7200W: meuble en bois sur roulettes

Le TASKalfa 7054ci intègre des composants extrêmement durables qui garantissent un fonctionnement efficace et fiable pour répondre aux exigences de productivité des environnements de bureau.

Le TASKalfa 7054ci assure une productivité efficace et un maximum de flexibilité, tout en garantissant un impact minimum sur l'environnement.





